

FLEJADORA NEUMÁTICA

OMS11

Ligera, robusta y fácil de utilizar

La OMS 11 es una flejadora neumática versátil diseñada para trabajar con fleje de polipropileno (PP) y poliéster (PET) en anchos de 10, 13, 16 y 19 mm.



Consúltenos para más información:

Tel. 93 881 20 12 · info@omsespana.com

¿Qué soluciones ofrece la flejadora OMS 11?

Flejado neumático eficiente para múltiples anchos: Compatible con flejes de 10, 13, 16 y 19 mm, permite adaptarse a distintas necesidades de embalaje con una sola herramienta.

Tensión ajustable hasta 2.500 N: Gracias a su sistema de fricción, permite regular la tensión según el tipo de producto, asegurando una sujeción firme sin dañar la carga.

Ligereza y ergonomía para trabajos continuos: Con un peso aproximado de 4,9 kg y diseño equilibrado, facilita su uso en operaciones repetitivas, reduciendo la fatiga del operario.

Construcción robusta y bajo mantenimiento: Fabricada con cuerpo de aluminio fundido, está diseñada para ofrecer durabilidad en entornos industriales exigentes con mínimas necesidades de mantenimiento.

Aplicaciones industriales versátiles

Especialmente indicada para sectores como vidrio, cartón ondulado y otras industrias donde se requiere tensión media o controlada.

FLEJADORA NEUMÁTICA OMS11

Ligera, robusta y fácil de utilizar



Datos técnicos

Versiones disponibles	Dimensiones
OMS11	Largo: 280 mm Ancho: 150 mm Alto: 175 mm
Espesor de fleje: PP	Tipo de fleje
0,7-1,4 mm	PP/PET 10-13-16-19 mm
Tensión de flejado	Espesor de fleje: PET
3600N	0,7-1,4 mm
Tipo de unión	Resistencia del cierre
Soldadura por fricción	*75% de la carga de rotura de fleje
Peso	Alimentación
5,1 kg	Neumática

*Variable en función del tipo de fleje

Aplicaciones / Sectores:



Papel



Cartón



Madera



Vidrio Hueco



Alimentación



Logística



La solución ideal para flejado profesional

**La flejadora neumática OMS11
es la solución neumática fiable para operaciones repetitivas
con instalación de aire comprimido disponible.**