

FLEJADORA AUTOMÁTICA HORIZONTAL 06 GS

La flejadora automática horizontal OMS 06GS automatiza completamente el empaquetado de cargas paletizadas de cualquier dimensión, con la posibilidad de efectuar la colocación de cantoneras automáticamente y efectuar varios flejadas con fleje de polipropileno termo soldado. La máquina está formada por un fuerte bastidor en perfiles de acero electrosoldados que sustenta todas las piezas que componen la flejadora.

**FLEJE PP
Cabezal R10**

DESCRIPCIÓN

Equipo en excelente estado, revisado y listo para trabajar



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TENSADO DEL FLEJE :	1200 N
FLEJE UTILIZABLE :	PP/PET ancho 10-15mm
UNION DEL FLEJE MEDIANTE:	Soldadura
TIEMPO DEL CICLO DE SOLDADURA:	De 1,2 a 2,3 segundos en función del valor del tensado
VELOCIDAD DE LANZAMIENTO Y RECUPERACIÓN:	3,1 m/s
VELOCIDAD DEL TENSADO:	1 m/s
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA:	2 Kw
TENSION ELECTRICA DE ALIMENTACION:	240/400 V trifásica
PORTA BOBINAS:	Diámetro 400 mm Ancho 150/160 mm

INCLUYE: 6 Meses de garantía - NO INCLUYE: Transporte - Montaje