ESPAÑA

Módulo de flejado horizontal
OMS600

Dispositivo móvil con carro compensado para flejadoras a batería, almacén de cantoneras, peana y devanador de fleje multiformato.

Ergonómico
Diseñado **para facilitar el trabajo diario, reducir la fatiga del operador y garantizar un flejado preciso y eficiente.**

Todo en un solo equipo
Integra compensación y freno, simplificando el flejado sin necesidad de herramientas adicionales.

Alta capacidad de tensionamiento
Alcanza hasta **250 kg de tensión**, ideal para asegurar cargas pesadas durante el transporte y almacenaje.

Batería de fácil recambio
Sistema de cambio y recarga rápida para evitar interrupciones y mantener la productividad.

Compatible con fleje PET y PP
Adaptable a diferentes aplicaciones y necesidades industriales.

Peana para zonas elevadas
Facilita el flejado de palés y cargas altas con mayor comodidad y seguridad.

Almacén para cantoneras y bobinas
Espacio integrado para cantoneras y bobinas con mandriles de 150, 200, 280 y 400 mm, manteniendo los consumibles siempre a mano.



Módulo de flejado horizontal OMS600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1) DISEÑO ERGONÓMICO
Formato de columna compensada, con los cantos redondeados, para la seguridad del usuario y de los embalajes. Movimiento del cabezal sin esfuerzo.



2) ALTURA DE TRABAJO AJUSTABLE
La altura de la herramienta de flejado, puede ser ajustada de 17 cm. a 2,2 metros. Dispositivo de retención para fijar el cabezal a la altura deseada.

3) PORTA-BOBINAS
Ergonómico, fijado en la base del carro, apto para bobinas de fleje con mandriles de 150,200, 280 y 400 mm.



4) CAJÓN PORTA OBJETOS
Permite trasladar las herramientas y los accesorios de forma cornada y segura.

5) ALOJAMIENTO DE CANTONERAS
Alojamiento para el transporte de 30 unidades aproximadamente, para tenerlas disponibles en la zona de trabajo.

6) PEANA
Permite que el operario pueda tener acceso y efectuar.
.

7) DISPOSITIVO COMPACTO
Carro base de gran robustez y estabilidad, con medidas compactas (largo 1000mm. x ancho 700 mm.) Peso aprox. 120Kg.

8) RUEDAS DE POLIAMIDA
Dos ruedas orientables y dos ruedas directrices con freno par el bloqueo del dispositivo.



OMS24 HERRAMIENTA DE FLEJADO
Soldadura por fricción (sin grapa).
Alta capacidad de tensado ajustable de 10 a 240 Kg. Permite efectuar los ciclos de tensado y soldadura de modo manual, semi-automático y automático
BATERIA: Permite el funcionamiento autónomo de la flejadora, pudiendo ser fácilmente intercambiada

C/ Purgatori, 10 · Pol. Industrial La Gavarra · 08540 Centelles (Barcelona) Spain · Tel. 93 881 20 12
Avinguda d' Hìjar, 46 · 12550 Almassora (Castellón) Spain · Tel. 964 10 31 44
info@omsespana.com · **www.omsespana.com**